

Quel entretien et en quoi consiste-t'il ?

Jointes silicones

Contrôlez l'état des joints silicones qui entourent les lavabos, baignoires et éviers afin d'éviter les infiltrations d'eau. Les joints détériorés seront enlevés et remplacés par une nouvelle couche de joint silicone anti-moisissures.

joints
silicones



Siphons

Nettoyez les siphons des lavabos, baignoire, douche et éviers soit en les démontant soit avec des produits adaptés non corrosifs.

WC

Le joint en caoutchouc au fond du réservoir d'eau est souvent entartré, ce qui entraîne la fuite permanente d'un filet d'eau dans la cuvette. Démontez le joint puis effectuez un détartrage avec de l'eau vinaigrée ou un produit antitartre.

Robinets

Dès que vous devez fermer fort le robinet pour éviter qu'il ne fuit, dévissez la tête du robinet et remplacez le joint usagé ou la cartouche. Avant de remonter, éliminez le tartre déposé.

siphon



photos : Kolibri

Quels sont les risques si je ne fais pas l'entretien annuel ?

Pour les finances et l'environnement : les fuites d'eau entraînent une surconsommation d'eau.

Pour les assurances et le logement : les infiltrations d'eau dégradent le logement.

Astuces et recommandations

> Avec l'entartrage, l'écoulement du robinet devient difficile ou part dans des directions inhabituelles. Démontez la tête du robinet et laissez la tremper 12h dans de l'eau vinaigrée.

Ce qu'il ne faut pas faire

- Ne jetez pas l'huile de friture dans l'évier, elle se solidifie en se refroidissant et risque de boucher les canalisations. Utilisez une bouteille hermétique et jetez-la dans les ordures ménagères.
- N'utilisez pas de détergents trop puissants : ils détériorent les joints en silicone.

